



WCA2012CP68N_



外观&形状



Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCA2012CP	2.29 MAX.	1.52 MAX.	1.73 MAX.	0.5±0.1	1.03±0.1	1.27±0.1

Unit:mm

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

 规格

長(公釐)	2.29(Max)
寬(公釐)	1.73(Max)
高(公釐)	1.52(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	0805/2012
感值(nH)	68
公差	G(±2%),J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	200
最大值直流阻抗(Ω)	0.38
最大溫升電流(mA)	500
品質因素	60
自我諧振頻率[MHz]	1450
操作溫度℃	-40~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Excellent inductance accuracy.
- 1.3. Inductance values from 2.2 to 1500 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

包装讯息

包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	3	0.0105	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。