



WFI2012FSR39_



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WFI2012FS	2.29 MAX.	1.60 MAX.	1.91 MAX.	0.48±0.1	1.07±0.1	1.27±0.1

Unit:mm

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	2.29(Max)
寬(公釐)	1.91(Max)
高(公釐)	1.6(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	0805/2012
感值(uH)	0.39
公差	J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	7.9
最大值直流阻抗(Ω)	0.3
最大溫升電流(mA)	500
品質因素	15
自我諧振頻率[MHz]	800
操作溫度°C	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 0.078 to 27 μ H.
- 1.4. Application for DC power line.

包装讯息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	3	0.0119	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。