



WCI4532CPR33_



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCI4532CP	4.95 MAX.	3.43 MAX.	3.81 MAX.	0.58±0.1	3.25±0.1	2.90±0.1

Unit:mm

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	4.95(Max)
寬(公釐)	3.81(Max)
高(公釐)	3.43(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1812/4532
感值(nH)	330
公差	G(±2%),J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	50
最大值直流阻抗(Ω)	0.135
最大溫升電流(mA)	850
品質因素	80
自我諧振頻率[MHz]	600
操作溫度℃	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 82 to 4700 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包装讯息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	0.6	0.05667	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。