



MHC3216S121WBE



外观&形状



L	3.20±0.20
W	1.60±0.20
T	1.10±0.20
E	0.50±0.30

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 1/4

规格

長(公釐)	3.2±0.20
寬(公釐)	1.6±0.20
高(公釐)	1.1±0.20
尺寸代碼 英吋(公釐)	1206(3216)
阻抗值(Ω)	120
公差(%)	±25
測試頻率(MHz)	100
最大值直流阻抗(Ω)	0.015
最大值溫升電流 at 85°C(mA)	6000
操作溫度 °C	-55~+125



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- Combination of high frequency noise suppression with capability of handing high current
- The current rating up to 6 Amps with low DCR

包装讯息

包装尺寸(Inch)	包装類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	3000	0.0263	1





注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲线



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。