



WFI1608FNR33_



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WFI1608FN	1.80 MAX.	1.20 MAX.	1.30 MAX.	0.35±0.1	0.85±0.1	0.9±0.1

Unit:mm



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	1.80(Max)
寬(公釐)	1.3(Max)
高(公釐)	1.2(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	0603/1608
感值(nH)	330
公差	J(±5%)
測試頻率(MHz)	10
最大值直流阻抗(Ω)	0.25
最大溫升電流(mA)	630
自我諧振頻率[MHz]	600
操作溫度°C	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 4.9 to 650 nH.
- 1.4. Application for NFC circuit.

包装讯息

包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	4	0.005932	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 3/3