



MCB2012S601EZP



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



L	2.00±0.20
W	1.25±0.20
T	0.90±0.20
E	0.50±0.30

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	2.0±0.20
寬(公釐)	1.25±0.20
高(公釐)	0.9±0.20
尺寸代碼 英吋(公釐)	0805(2012)
阻抗值(Ω)	600
公差(%)	±25
測試頻率(MHz)	100
最大值直流阻抗(Ω)	0.3
最大值溫升電流 at 85°C(mA)	200
操作溫度 °C	-55~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- Monolithic inorganic material construction
- Closed magnetic circuit avoids crosstalk
- SMD Type & suitable for reflow and wave soldering
- Available in various sizes
- Excellent solderability and heat resistance
- High reliability
- Effectively filtering capability over a wide range of frequency
- Compliant with AEC Q200

包装讯息


包装尺寸(Inch)	包装類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	4000	0.0086	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲线



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。