

## SMCJ26A-AM



### 外觀&形狀



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

 规格

|             |                |
|-------------|----------------|
| 長(公釐)       | 7.95           |
| 寬(公釐)       | 6.04           |
| 高(公釐)       | 2.53           |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | SMC / DO-214AB |
| 極性          | Uni Direction  |
| 通道數         | 1              |
| 工作電壓(V)     | 26             |
| 擊穿電壓(V)     | 28.9           |
| 擊穿電壓(V)     | 31.9           |
| 峰值脈衝電流(A)   | 35.63          |
| 峰值脈衝功率(W)   | 1500           |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特点

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

## 包装讯息

| 包装尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 13         | Plastic type | 3          | 0.245    | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。