



WCI2520C-R15_



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2		M3	M4	M5	M6
		5N6-R91	2.02 MAX.				
WCI2520CP	2.92 MAX.	1R0-150	2.10 MAX.	2.79 MAX.	0.50±0.1	1.43±0.1	2.00±0.1

Unit:mm

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長	2.92 MAX
寬	2.79 Max
高	2.02 Max
英吋(公釐)	1008(2520)
感值	150
公差	G($\pm 2\%$), J($\pm 5\%$), K($\pm 10\%$)
測試頻率	25
最大值直流阻抗	0.7
最大溫升電流	580
品質因素	45
自我諧振頻率	850
操作溫度	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

1. SCOPE

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Wide range of inductance can be selected
- 1.3. Inductance values from 5.6 to 15000 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包装讯息

包裝尺寸	載帶/塑帶	標準包裝	單重	濕敏等級
7	1	2	0.0308	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。