All Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

VPORT0603L331V12

一般用 ROHS HF

Appearance & Shape





Unit:mm	0402	0603
L	0.96±0.12	1.60±0.15
W	0.48±0.07	0.80±0.10
T	0.50±0.10	0.80±0.10
C	0.25±0.15	0.30±0.20

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.
© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Specification

L size(mm)	1.6
W size(mm)	0.8
T size(mm)	0.8
Size codeInch (mm)	0603 (1608)
VDC (V) max	12
VV (V) min	15
VV (V) max	25
Vc Condition (A)	1
Vc (V) max	42
Cp Condition (KHZ)	1
Cp (pF) min	231
Cp (pF) max	429

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. COPYRIGHT© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

All Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023 INPAQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Notices

VRMS – Maximum AC operating voltage the varistor can maintain and not exceed10μA leakage current

VDC – Maximum DC operating voltage the varistor can maintain and not exceed 10μA leakage current

Vc – Maximum peak voltage across the varistor measured at 8/20us waveform and 1A pulse current

Cp – Device capacitance measured with zero volt bias 1Vrms at 1MHz.

Packing

Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Paper type	4	0.00524	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw ; www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw